



FURTUN UV

Prin procedeul cu furtun interior intarit la lumina firma D&S-Rohrsanierung si-a completat gama larga de produse

FURTUN UV

Produsul

- Furtun din GRP format din mai multe straturi, rezistent la coroziune si chimic stabil, prevazut cu o folie exterioara si una interioara
- Furtunul se livreaza la grosimi de perete de la 3,0 pana la 29,6 mm
- Rasinile de reactie folosite sunt rasini UP conform DIN 18 820 cu proprietati de deformare conform DIN 16 946-2

Domeniul de utilizare

- Utilizare la sistemele de canale defecte (circulare, unghiulare sau ovoide) aproape la toate sectiunile transversale uzuale in domeniul de diametre nominale de la DN 150 pana la DN 1900 si la profilele ovoide de la 200/300 pana la 1200/1800

Montajul

- Montarea dispozitivelor de impachetare la capetele furtunului
- Introducerea prin tragere a unui furtun impregnat cu rasina in tronsonul, care urmeaza a se reabilita, cu ajutorul unui troliu
- Intarirea cu lumina UV
- Deschiderea prin taiere a conductele de racord existente cu ajutorul unui robot de frezare sau manual in canalele vizitabile

Avantaje

- Nu sunt necesare sapaturi
- Derulare rapida a lucrarilor de executie, flexibilitate inalta la profile si diametre

